

TerraTec



Record Player PC Interface



## TerraTec: Mit dem phono PreAmp neues Leben für Vinylscheiben

TerraTecs phono PreAmp ist eine innovative Entwicklung, auf die alle Plattenliebhaber und DJs gewartet haben. Sie wollen Aufnahmen Ihrer guten alten Vinylscheiben im PC bearbeiten und auf CD verewigen? Machen Sie den Anfang mit phono PreAmp – dem Vorverstärker für die hochwertige Verbindung zwischen Plattenspieler und Soundkarte!

Möchten Sie Schallplattenaufnahmen im Computer bearbeiten, sind Sie normalerweise auf die Verwendung eines HiFi-Verstärkers angewiesen – Vinylplayer und Soundkarten arbeiten mit unterschiedlichen Audiosignalen. Der TerraTec phono PreAmp bietet Ihnen eine echte Alternative wobei er in puncto Klanggüte ohnehin viele HiFi-Verstärker weit hinter sich läßt. Das externe, sorgfältig gegen Störeinflüsse abgeschirmte Gehäuse, macht es nicht notwendig den Computer zu öffnen. Einfach Plattenspieler und phono PreAmp miteinander verbinden - fertig. Nicht einmal eine Steckdose wird benötigt: die Stromversorgung wird direkt über den Gameport-Anschluss Ihrer Soundkarte bezogen.

Damit Sie den Tonabnehmer des Plattenspielers optimal anpassen können, sind die gebräuchlichsten Eingangskapazitäten in drei Stufen einstellbar. Für den richtigen Dampf sorgt der ebenfalls dreistufig regelbare Ausgangspegel. Die eingesetzte RIAA - Entzerrung garantiert eine optimale Aufbereitung des Tonabnehmersignals und somit einen unverfälschten Hörgenuß - ohne Wenn und Aber.

Egal ob Sie Schallplattenaufnahmen digitalisieren, restaurieren oder einfach nur am PC hören möchten: der phono PreAmp von TerraTec ist das Bindeglied zwischen Plattenspieler und Soundkarte.

TerraTec phono PreAmp – der einfachste Weg, Vinyl zu versilbern.

TerraTec : Klangvergnügen made in Germany !

TerraTec



Record Player PC Interface



#### Technische Details:

- Stereo-Eingang für Schallplattenspieler (RCA/cinch)
- Stereo-Ausgang mit Line-Pegel (3,5 mm stereo Miniklinke)
- Stromversorgung über den Gameport der PC-Soundkarte (5 VDC  $\pm$  10%)
- Der Gameport wird am phono PreAmp durchgeschleift
- Für Moving-Magnet (MM) Tonabnehmer oder High-Output-Moving-Coil (MC)-Systeme
- Nicht geeignet für Standard-MC-Systeme
- Eingangsempfindlichkeit 5 mV / 47 kOhm / 1 kHz
- Eingangskapazität in drei Stufen einstellbar (100 pF, 250 pF und 425 pF)
- Ausgangspegelverstärkung in drei Stufen einstellbar (300 mV, 550 mV, 1100 mV (5mV/1kHz))
- Filterfunktion mit hochpräziser RIAA-Entzerrungskurve (20 Hz-20 kHz /  $\pm$  0,3 dB)
- Klirrfaktor  $<$  0,002 % (5 mV)
- Rauschabstand:  $>$ 86 dB (A)
- EMV-konform abgeschirmtes Gehäuse

Art.Nr.: 3160

EAN-Code: 4017273631608

Garantiezeit: 24 Monate