

CAMEO CONVERT verbindet Welten ...



... denn egal ob analoge oder digitale Videoaufnahme: Mit dem externen Wandler übertragen Sie Ihre Aufnahmen in bester Qualität von einem Medium auf das andere. So können Sie beispielsweise mit wenigen Handgriffen Ihren Videorekorder, Fernseher, analogen Camcorder oder DVD-Player via FireWire™-Schnittstelle mit Ihrem PC, Notebook, Mac oder DV-Camcorder verbinden.

Einmal von analog nach digital (und zurück)

Sie möchten Ihre analogen Videos digitalisieren, am PC oder Mac bearbeiten und per Mausklick auf DVD bzw. (S)VCD sichern? Digitale Videos auf Ihren Videorekorder oder Fernseher übertragen? Oder einfach nur eine Verbindung zum Gucken, Kopieren und Konvertieren zwischen DVD-Player, Videorekorder, Camcorder, TV und Computer herstellen? Mit CAMEO CONVERT alles kein Problem. Denn hier finden Sie für jeden Zweck den passenden Anschluss – von der blitzschnellen FireWire™-Schnittstelle über analoges Video-In und -Out (S-Video, Composite) bis hin zum Audioein- bzw. -ausgang. Damit geht's problemlos von analog nach digital und bei Bedarf auch wieder zurück. Einfach so, wie Sie es gerade benötigen.

Alles dabei: Inklusive umfassendem Zubehör

Damit es Ihnen in Sachen Videoübertagung an nichts fehlt, liegt CAMEO CONVERT ein umfassendes Zubehörpaket bei. Dazu gehören die passenden Verbindungskabel (zwei DV-Kabel, S-Video-Kabel, A/V-Kabel, Scart-Composite-Adapter) genauso wie ein leistungsstarkes Softwarepaket für den PC mit dem Ulead MediaStudio VE 6.5 für die professionelle Bearbeitung Ihrer Videos und Archivierung auf (S)VCD oder DVD.

Technische Details

Eingänge

- Digital Video: 2 * 6-pin FireWire™ (iLink) I/O-Ports, 25 Mbps Transferrate
- Analog Video: Y/C (S-Video) Hosiden (Y: 1.0Vss; C:0.627,Vss) Composite (Video) Chinch (1.0Vss)
- Analog Audio: Stereo-Chinch

Ausgänge

- Digital Video: 2 * 6-pin FireWire™ (iLink) I/O-Ports, 25 Mbps Transferrate
- Analog Video: Y/C (S-Video) Hosiden (Y: 1.0Vss; C:0.627,Vss) Composite (Video) Chinch (1.0Vss)
- Analog Audio: Stereo-Chinch

Sonstiges

- Video-Pegel: einstellbar o IRE oder 7.5 IRE
- Video-Norm: CCIR 601 PAL & NTSC, per DIP-Schalter einstellbar
- Abmessungen: 156 x 40 x 150 mm
- Spannung: DC 5V 6 Watt

Art.Nr.: 6090

EAN-Code: 4017273660905

Garantiezeit: 24 Monate